



# Trimmer



**TRF2000**



*Carteggiatrice a rullo*

*Abrasive flap surface finisher*



TRIMMER SRL - VIA PIAVE, 47 Z.I. 26843 CASTELNUOVO B.D'A. (LODI) - ITALY  
Tel. +39 0377 700125 Fax +39 0377 60681 - +39 0377 702614 -  
e-mail: trimmer@trimmer.it - www.trimmer.it

## DATI TECNICI TRIMMFLEX TRF2000

	TRF2000 E monofase 230 V	TRF2000 E trifase 400 V	TRF200 B benzina
Larghezza di lavoro	200 mm	200 mm	200 mm
Distanza parete-traccia scarificatrice	50 mm	50 mm	50 mm
Larghezza	370 mm	370 mm	370 mm
Lunghezza	910 mm	910 mm	910 mm
Altezza	1055 mm	1055 mm	1055 mm
Raccordo di aspirazione	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Peso senza tamburo	64 kg	64 kg	56 kg
Motorizzazione	Elettrica monofase	Elettrica trifase	A scoppio Honda
Potenza	2,2 kW	2,2 kW	4 kW
Giri del motore	2750 giri/min	2750 giri/min	3000 giri/min
Alimentazione	Elettrica monofase 230 V 16 A	Elettrica trifase 400 V 16 A	Benzina senza Pb
Aspiratore consigliato	≥ 2 kW	≥ 2 kW	≥ 2 kW

## SPECIFICATIONS TRIMMFLEX TRF2000

	TRF2000 E single phase 230 V	TRF2000 E three phases 400 V	TRF2000 B petrol
Working width	200 mm	200 mm	200 mm
Distance to wall	50 mm	50 mm	50 mm
Width	370 mm	370 mm	370 mm
Length	910 mm	910 mm	910 mm
Height	1055 mm	1055 mm	1055 mm
Connection to vacuum	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Weight without drum	64 kg	64 kg	56 kg
Engine	Electric single phase	Electric three phases	Honda petrol engine
Power	2,2 kW	2,2 kW	4 kW
RPM	2750 RPM	2750 RPM	3000 RPM
Feed	Electric single phase 230 V 16 A	Electric three phases 400 V 16 A	Lead free petrol
Recommended vacuum	≥ 2 kW	≥ 2 kW	≥ 2 kW

## DATOS TÉCNICOS TRIMMFLEX TRF2000

	TRF2000 E monofásica 230 V	TRF2000 E trifásica 400 V	TRF2000 B gasolina
Ancho de trabajo	200 mm	200 mm	200 mm
Distancia entre pared y de marca fresado	50 mm	50 mm	50 mm
Anchura	370 mm	370 mm	370 mm
Longitud	910 mm	910 mm	910 mm
Altura	1055 mm	1055 mm	1055 mm
Diámetro tubo de aspira- ción	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Peso sin tambor	64 kg	64 kg	56 kg
Motor	Eléctrico Monofásico	Eléctrico Trifásico	Gasolina
Potencia	2,2 kW	2,2 kW	4 kW
Velocidad de giro	2750 R.P.M.	2750 R.P.M.	3000 R.P.M.
Alimentación	230 V 16 A	400 V 16 A	Gasolina sin plomo
Aspirador aconsejado	≥ 2 kW	≥ 2 kW	≥ 2 kW