

TrimmGRINDER



Mod. TRIMMGRINDER TG 125 - 1400W



Trimmer

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro disco	125 mm
Giri al Minuto	7000 - 10.500 g/min
Attacco	M14
Potenza	1400W
Alimentazione	220V ca
Peso	2 Kg
Distanza dal muro	5-10 mm



molatrice manuale
hand held grinder
meuleuse manuelle
amoladora manual
handschleifmaschine

©Copyright TRIMMER 2005 - Tutti i diritti riservati. Specifiche e modelli possono subire variazioni senza obbligo di preavviso



TECHNICAL
DATA

DATOS
TÉCNICOS

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

TECHNISCHE
ANGABEN

Diameter disc RPM	Diámetro disco RPM	Diamètre disque Tours/minute	Durchmesser Schleis-scheiben Umdrehungen/Minute	125 mm 7000-1500
Connection	Conexión	Prise	Anschluss	M14
Power	Potencia	Puissance	Leistung	1400W
Power Supply	Alimentación	Alimentation	Stromversorgung	220 V
Weight	Peso	Poids	Gewicht	2 Kg

DOUBLE ROW



- Lucidatura a secco di superfici e manufatti quali: ciottoli, blocchi, lastre.
- Irruvidimento pietra naturale.

- Dry polishing of concrete surfaces and concrete products such as: cobblestones, blocks, slabs.
- Roughening of natural stones.

- Pulido en seco de productos como: hormigón, adoquines, bloques, baldosas.
- Desbaste de piedra natural.

- Polissage à sec du béton et de produits béton: galets, blocs, dalles.
- Dégrossissage de la pierre naturelle.

- Trockenpolieren von Beton und Betonprodukten: Pflaster, Blöcke, Platten.
- Grobbearbeitung von Naturstein

BOOML



- Rimozione residui da strutture e manufatti
- Rimozione latte di cemento
- Adatto per calcestruzzo maturo, calcestruzzo fresco, tubi in calcestruzzo, pietra arenaria e granito, basalto, marmo e pietra calcarea

- Removal of residuals from form work.
- Removal of concrete laitance
- Suitable for cured concrete, green concrete, concrete pipes, sandstone, granite, basalt, marble and limestone

- Eliminación de restos de encofrado.
- Eliminación de lechada de hormigón.
- Apto para hormigón viejo, hormigón fresco, tubos de hormigón, arenisca, granito, basalto, mármol y piedra caliza.

- Rectification des restes de coffrage
- Élimination du lait de ciment
- Indiqué pour béton vieux, béton frais, tuyaux de béton, grès et granit, basalte, marbre et pierres calcaires

- Verschalungsreste schleifen
- Betonreste entfernen
- Altbeton, Frischbeton, Betonrohre, Sandstein, Granit, Basalt, Marmor, Kalksandstein

RAPTOR



- Eliminazione di coperture adesive su superfici in calcestruzzo:
- coperture acriliche
- resine epossidiche
- colle per piastrelle
- intonaci
- vecchie coperture bituminose

- Elimination of adhesive floor covering on concrete floor.
- acrylic Coatings
- epoxy Resins
- cement glue for tiles
- roughcast, plaster
- old bitumen coatings

- Eliminación de revestimientos adhesivos en superficies de hormigón.
- revestimientos acrílicos
- epoxy
- cola para azulejos
- revoques
- viejas coberturas bituminosas

- Élimination des revêtements adhésifs sur surfaces en béton:
- revêtements acryliques
- résines époxy
- colles pour carreaux
- enduits
- anciens revêtements bitumineux

- Beseitigung von Klebeverkleidungen auf Flächen aus Kalksandstein:
- Acrylverkleidungen
- Epoxyharze
- Fliesenkleber
- Putz
- alte, bituminöse Verkleidungen

SILCOR



- Dischi abrasivi in corindone e carburo di silicio per:
- sgrossatura e levigatura del calcestruzzo
- rimozione irregolarità e latte di cemento

- Abrasive discs in silicon carbide and aluminium-oxide for:
- grinding and preparation of concrete surfaces.
- removing irregularities and concrete laitance

- Discos abrasivos de corindón y de silicio para:
- desbaste y preparación de superficies de hormigón.
- eliminación de irregularidades y lechada de hormigón.

- Disques abrasif en corindon et carbure de silicium pour:
- dégrossissage et polissage du béton
- élimination des irrégularités et du lait de ciment

- Schleifscheiben aus Korund und Karborund (Siliziumkarbid) zum:
- Grobschleifen und Glätten von Beton
- Beseitigung von Unebenheiten und Zementtünche