

# TrimmGRINDER



Mod. TRIMMGRINDER TG 180



## Trimmer

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro disco	180 mm
Giri al minuto	8.500 g/min
Attacco	M14
Potenza	2300W
Alimentazione	220 V
Peso	4,9 Kg
Distanza dal muro	5-10 mm



***molatrice manuale***  
***hand held grinder***  
***meuleuse manuelle***  
***amoladora manual***  
***handschleifmaschine***

©Copyright TRIMMER 2003 - Tutti i diritti riservati. Specifiche e modelli possono subire variazioni senza obbligo di preavviso



TRIMMER SRL - VIA PIAVE, 47 (Z.I.) 26843 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LODI) - ITALY  
Tel. +39 0377 700125 Fax +39 0377 60681 - +39 0377 702614 e-mail: trimmer@trimmer.it - Web www.trimmer.it

TECHNICAL  
DATA

DATOS  
TÉCNICOS

CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES

TECHNISCHE  
ANGABEN

Diameter disc  
RPM  
Connection  
Power  
Power Supply  
Weight

Diámetro disco  
RPM  
Conexión  
Potencia  
Alimentación  
Peso

Diamètre disque  
Tours/minute  
Prise  
Puissance  
Alimentation  
Poids

Durchmesser Schleifscheiben  
Umdrehungen/Minute  
Anschluss  
Leistung  
Stromversorgung  
Gewicht

180 mm  
8.500 g/min  
M14  
2300 W  
220 V  
4.9 Kg

DOUBLE ROW



- Lucidatura a secco di superfici e manufatti quali: ciottoli, blocchi, lastre.  
- Irruvidimento pietra naturale.

- Dry polishing of concrete surfaces and concrete products such as: cobblestones, blocks, slabs.  
- Roughening of natural stones.

- Pulido en seco de productos como: hormigón, adoquines, bloques, baldosas.  
- Desbaste de piedra natural.

- Polissage à sec du béton et de produits béton: galets, blocs, dalles.  
- Dégrossissage de la pierre naturelle.

- Trockenpolieren von Beton und Betonprodukten: Pflaster, Blöcke, Platten.  
- Grobbearbeitung von Naturstein

BOOML



- Rimozione residui da strutture e manufatti  
- Rimozione latte di cemento  
- Adatto per calcestruzzo maturo, calcestruzzo fresco, tubi in calcestruzzo, pietra arenaria e granito, basalto, marmo e pietra calcarea.

- Removal of residuals from form work.  
- Removal of concrete laitance  
- Suitable for cured concrete, green concrete, concrete pipes, sandstone granite, basalt, marble and Limestone.

- Eliminación de restos de encofrado.  
- Eliminación de lechada de hormigón.  
- Apto para hormigón viejo, hormigón fresco, tubos de hormigón, arenisca, granito, basalto, mármol y piedra caliza

- Rectification des restes de coffrage  
- Élimination du lait de ciment  
- Indiqué pour béton vieux, béton frais, tuyaux de béton, grès et granit, basalte, marbre et pierres calcaires

- Verschalungsreste schleifen  
- Betonreste entfernen  
- Altbeton, Frischbeton, Betonrohre, Sandstein, Granit, Basalt, Marmor, Kalksandstein

RAPTOR



Eliminazione di coperture adesive su superfici in calcestruzzo:  
- coperture acriliche  
- resine epossidiche  
- colle per piastrelle  
- intonaci  
- vecchie coperture bituminose

Elimination of adhesive floor covering on concrete floor.  
- acrylic Coatings  
- epoxy Resins  
- cement glue for tiles  
- roughcast, plaster  
- old bitumen coatings

Eliminación de revestimientos adhesivos en superficies de hormigón.  
- revestimientos acrílicos  
- epóxi  
- cola para azulejos  
- revoques  
- viejas coberturas bituminosas

Élimination des revêtements adhésifs sur surfaces en béton:  
- revêtements acryliques  
- résines époxy  
- colles pour carreaux  
- enduits  
- anciens revêtements bitumineux

Beseitigung von Klebeverkleidungen auf Flächen aus Kalksandstein:  
- Akrylverkleidungen  
- Epoxyharze  
- Fliesenkleber  
- Putz  
- alte, bituminöse Verkleidungen

SILCOR



Dischi abrasivi in corindone e carburo di silicio per:  
- sgrossatura e levigatura del calcestruzzo  
- rimozione irregolarità e latte di cemento

Abrasive discs in silicon carbide and aluminium-oxide for:  
- grinding and preparation of concrete surfaces.  
- removing irregularities and concrete laitance

Discos abrasivos de corindón y de silicio para:  
- desbaste y preparación de superficies de hormigón.  
- eliminación de irregularidades y lechada de hormigón.

Disques abrasif en corindon et carbure de silicium pour:  
- dégrossissage et polissage du béton  
- élimination des irrégularités et du lait de ciment

Schleifscheiben aus Korund und Karborund (Siliziumkarbid) zum:  
- Grobschleifen und Glätten von Beton  
- Beseitigung von Unebenheiten und Zementtünche