



Trimmer

Tecnologie per il trattamento delle superfici

ASPIRATORI

*per polveri in edilizia
e bonifiche*



NILFISK



S3B

Aspiratore industriale, leggero ma robusto, ideale per utilizzo sia in ambito industriale che in ambito civile. È equipaggiato con un filtro stellare classe M e con un cassetto di raccolta polveri di risulta. Grazie ai 3 motori indipendenti, è caratterizzato da un'alta capacità di aspirazione.

Alimentazione	230 V - 50/60 Hz - 13 A
Potenza complessiva	3 kW
Scuotifiltro	Manuale
Capacità fusto	50l
Depressione Max	210 mBar
Portata d'aria Max	485 m³/h
Filtro	stellare classe M
Superficie filtro primario	1,95 m²
Peso	67 kg
Dimensioni	600 x 795 x 1275h mm
Innesto tubo	Ø70 (70-50) mm
Numero motori	3

VHS120 M

Aspiratore ideale per piccole e medie attrezzature. Alimentato a 230V, si presta sia ai piccoli interventi in ambito civile che alle applicazioni in ambito industriale. È equipaggiato con un filtro stellare classe M e con un sistema di insacchettamento Longopac per una gestione facile e sicura del materiale di risulta.

Alimentazione	230 V - 50/60 Hz - 8,5 A
Potenza complessiva	2 kW
Scuotifiltro	Manuale
Sistema di raccolta	Longopac
Depressione Max	210 mBar
Portata d'aria Max	330 m³/h
Filtro	stellare classe M
Superficie filtro primario	1,6 m²
Peso	55 kg
Dimensioni	600 x 600 x 1300h mm
Innesto tubo	Ø50 mm
Numero motori	2



**1. FILTRO
STELLARE**



2. CASSETTO



**3. CASSETTA
LONGOPAC**



4. TAPPO



5. MANOMETRO





Per gli interventi di BONIFICA

Qualsiasi sia la tecnologia impiegata negli interventi di rimozione e risanamento (scarifica, levigatura, ecc.), l'impiego di un sistema di aspirazione efficiente e progettato specificatamente per interventi di bonifica e decontaminazione è un fattore determinante per garantire la **sicurezza degli operatori e dell'ambiente**.



VHS120 H

Aspiratore 230 V dotato di filtro assoluto CERTIFICATO in CLASSE H e realizzato in conformità alle direttive EN 60335-2-69 allegato AA. Grazie a questi standard di sicurezza risulta ideale in ambito di bonifiche e in ambienti contaminati.

Alimentazione	230 V - 50/60 Hz - 8,5 A
Potenza complessiva	2 kW
Scuotifiltro	Manuale
Sistema di raccolta	Longopac
Depressione Max	210 mBar
Portata d'aria Max	330 m³/h
Filtro primario	stellare classe M
Filtro assoluto	ad anello classe H14
Superficie filtro primario	1,6 m²
Superficie filtro assoluto	1,6 m²
Peso	55 kg
Dimensioni	600 x 600 x 1300h mm
Innesto tubo	Ø50 mm
Numero motori	2



FILTRO HEPA

Con una percentuale di filtrazione del 99,995% per le polveri sottili al di sotto del 0,18 µm



CASSETTA LONGOPAC

Insacchettamento diretto delle polveri per la salvaguardia della salute degli operatori



TAPPO

Chiusura ermetica per evitare la dispersione di polveri



MANOMETRO

Avviso per gli operatori di quando è richiesta la pulizia del filtro

**ASPIRATORI PER POLVERI
IN EDILIZIA E BONIFICHE**

Trimmer
Tecnologie per il trattamento delle superfici



S3P

Aspiratore monofase compatto e maneggevole, dotato di un compressore A SECCO per la pulizia automatica dei 3 filtri a cartuccia. Ideale per attrezzature di medie e anche grandi dimensioni in ambito industriale e commerciale. La testata digitale permette un utilizzo facile ed immediato.

Alimentazione	230 V - 50 Hz - 14,2 A
Potenza	3 kW
Ptenza compressore	0,65 kW
Pulizia	Automatica pneumatica
Capacità fusto	50l
Depressione Max	210 mBar
Portata d'aria Max	485 m³/h
N.Filtri a cartuccia	3
Superficie filtro primario	15 m²
Peso	131 kg
Dimensioni	600 x 1100 x 1550h mm
Innesto tubo	Ø70 (70-50 o 70-76) mm
Numero motori	3



**FILTRO
A CARTUCCIA
CLASSE M**



**TESTATA
DIGITALE**



**CASSETTO
DA 50L**



**COMPRESSORE
A SECCO THOMAS**





T40W LP

Aspiratore dotato di un compressore A SECCO per la pulizia automatica / pneumatica dei 3 filtri a cartuccia in classe M. Grazie al potente motore a turbina 400V è estremamente robusto e richiede pochissima manutenzione. Fornito di una valvola di non ritorno e di sistema di raccolta polveri Longopac, permette agli operatori di lavorare in assoluta sicurezza. Ideale per attrezzature di grandi dimensioni.

Disponibile anche con cassetto da 100l.

Alimentazione	400 V - 50 Hz - 12 A
Potenza	4 kW
Potenza compressore	0,65 kW
Pulizia	Automatica pneumatica
Sistema di raccolta	Longopac
Depressione Max	190 mBar
Portata d'aria Max	490 m³/h
N.Filtri a cartuccia	3
Superficie filtro primario	15 m²
Peso	196 kg
Dimensioni	600 x 1200 x 1600h mm
Innesto tubo	Ø70 (70-50 o 70-76) mm
Numero motori	1 a turbina



**FILTRO
A CARTUCCIA
CLASSE M**



**CASSETTA
LONGOPAC**



**ATTACCO
LONGOPAC**



**Opzione con
CASSETTO
DA 100L**



**COMPRESSORE
A SECCO THOMAS**



**VALVOLA DI
NON RITORNO**

**ASPIRATORI PER POLVERI
IN EDILIZIA E BONIFICHE**

Trimmer
Tecnologie per il trattamento delle superfici

SAFETY FIRST

L'**aspirazione** è un elemento chiave nell'ambito di tutti gli INTERVENTI DI PREPARAZIONE e pertanto è necessario impiegare **sistemi d'aspirazione idonei e proporzionati** all'attrezzatura che si sta utilizzando, sia in termini di potenza che di filtraggio. Questo consente di:

- Garantire i massimi standard di sicurezza per gli operatori al lavoro
 - Mantenere l'ambiente di lavoro pulito e sicuro
 - Lavorare senza colli di bottiglia minimizzando i tempi morti
- Minimizzare l'usura di consumabili e parti delle attrezzature che subiscono l'aggressione delle polveri

Sicurezza per gli interventi di bonifica... e NON SOLO

Il tema dell'aspirazione delle polveri non riguarda solo il settore delle bonifiche e le polveri di amianto ma l'EDILIZIA in generale, anche in virtù dell'entrata in vigore (24/06/2020) del D.L. 44 del Giugno 2020, in cui viene recepita **anche in Italia la DIRETTIVA EUROPEA 2017/2398 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI durante il lavoro.**

Fra questi anche l'ESPOSIZIONE alla SILICE LIBERA CRISTALLINA (SLC), e quindi l'esposizione alle polveri che normalmente si generano in tutti gli interventi di scarifica, levigatura, taglio, ecc...



Per proteggere gli operatori dalle polveri che si generano in tutti gli interventi di preparazione e trattamento delle superfici è necessario operare con:

- Aspiratori dotati di **filtri ASSOLUTI HEPA H13 ed H14** con efficienza di filtrazione del 99,995% per particelle con grandezza inferiore a 1 micron;
- **Sistema di raccolta Longopac**, che previene il rischio di dispersione delle polveri:
Il sacco continuo è estremamente sicuro in quanto consente l'immediata raccolta e la creazione di sacchetti senza rischi di entrare in contatto con il materiale aspirato;
- **Pre-separatori**, in grado di trattenere fino all'80-90% delle polveri prima che arrivino all'aspiratore e che permettono di triplicare la vita dei filtri.



***ASPIRATORI
per polveri in
edilizia e bonifiche***

NILFISK

TRIMMER S.R.L.
via Piave, 47 z.i.
26843 Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)
Tel. +39.0377.700125
info@trimmer.it
www.trimmer.it