



Trimmer

Trimmer

Tecnologie per il trattamento delle superfici

ESTRATTORI DI POLVERE *von arx*



von
arx®



S2

Potente aspiratore a **due motori** per polveri fini edili, cementizie e plastiche. **Dotato di filtro principale conico e due filtri Hepa (H13) a cartuccia**, soddisfa anche i requisiti per l'aspirazione di polveri contaminate negli interventi di bonifica. Equipaggiato di serie con conta ore, manometro di controllo dell'aspirazione, scuoti filtro manuale a impulsi, ruote posteriori antitraccia ed anteriori frenanti antiforatura. Grazie al **sistema Longopac** le polveri possono essere smaltite in comodi sacchetti (max 25 Kg).

Alimentazione	230 V - 50 Hz - 9,8 A
Potenza complessiva	2x1200 W
Pulizia	Manuale, ad impulso (jet pulse)
Filtro principale	Conico
Filtri Hepa	H13
Raccolta polveri	Sistema Longopac
Depressione	23 kPa
Portata d'aria Max	400 m³/h
Peso	52 Kg
Dimensioni	761 x 547 x 1300h mm
Innesto tubo	Ø50 mm

COMPLETO DI ACCESSORI PER L'ASPIRAZIONE:

- ml 7,5 tubo di aspirazione flessibile Ø50 mm
- 2 manicotti in gomma
- Impugnatura cromata a "S"
- Spazzola con ruotine regolabili e guarnizioni in gomma



**CONTA ORE E
DISPOSITIVO SEGNALAZIONE
SONORA**



**SISTEMA DI
PULIZIA JET PULSE**



**MANOMETRO
SEGNALAZIONE
STATO FILTRO**



**IMBOCCATURA
A GHIGLIOTTINA
PER PULIZIA**





S3

Potente aspiratore a **tre motori** per polveri fini edili, cementizie e plastiche. **Dotato di filtro principale conico e tre filtri Hepa (H13) a cartuccia**, soddisfa anche i requisiti per l'aspirazione di polveri contaminate negli interventi di bonifica. Equipaggiato di serie con conta ore, manometro di controllo dell'aspirazione, scuoti filtro manuale a impulsi, ruote posteriori antitraccia ed anteriori frenanti antiforatura. Grazie al **sistema Longopac** le polveri possono essere smaltite in comodi sacchetti (max 25 Kg).

Alimentazione	230 V - 50 Hz - 9,8 A
Potenza complessiva	3x1200 W
Pulizia	Manuale, ad impulso (jet pulse)
Filtro principale	Conico
Filtri Hepa	H13
Raccolta polveri	Sistema Longopac
Depressione	23 kPa
Portata d'aria Max	600 m ³ /h
Peso	69 Kg
Dimensioni	843 x 622 x 1520h mm
Innesto tubo	Ø50 mm

COMPLETO DI ACCESSORI PER L'ASPIRAZIONE:

- ml 7,5 tubo di aspirazione flessibile Ø50 mm
- 2 manicotti in gomma
- Impugnatura cromata a "S"
- Spazzola con ruotine regolabili e guarnizioni in gomma



**CONTA ORE E
DISPOSITIVO SEGNALAZIONE
SONORA**



**SISTEMA DI
PULIZIA JET PULSE**



**MANOMETRO
SEGNALAZIONE
STATO FILTRO**



**IMBOCCATURA
A GHIGLIOTTINA
PER PULIZIA**

**ESTRATTORI DI POLVERI
VON ARX**

Trimmer
Tecnologie per il trattamento delle superfici

L'aspiratore non è un accessorio

Qualsiasi sia la tecnologia impiegata, il collegamento ad un sistema di aspirazione efficace e efficiente è un fattore determinante per:

- Rendere ottimali le condizioni di lavoro
 - Tutelare la salute degli operatori
 - Mantenere pulito l'ambiente
- Ottimizzare la durata dei materiali di consumo

3 stadi di filtrazione



**CONVOGLIAMENTO
POLVERI A CICLONE**




**FILTRO PRINCIPALE
CONICO**



FILTRO HEPA

Sistema di raccolta LONGOPAC®

Il sistema di raccolta polveri con SACCO CONTINUO LONGOPAC® permette di raccogliere il materiale di risulta in sacchetti facili da maneggiare, evitando qualsiasi dispersione e contatto con la polvere.



Conformi agli standard delle direttive in materia di silice libera cristallina

Tutti i nostri sistemi di aspirazione sono realizzati in conformità alle direttive per il settore delle costruzioni definite da NEPSI e OSHA's (Occupational Safety and Health Administration), dunque sono dotati di diversi dispositivi di sicurezza per prevenire la dispersione delle polveri di Silice Libera Cristallina.



**ESTRATTORI
DI POLVERI
von arx**

**von
arx®**

TRIMMER S.R.L.
via Piave, 47 z.i.
26843 Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)
Tel. +39.0377.700125
info@trimmer.it
www.trimmer.it